

فرم متره  
فصل هفتم: کارهای فولادی میلگرد

شماره ردیف	شماره فهرست بها	شرح عملیات و جزییات قسمت های کار	وزن کل	وزن کل	بهای واحد به ریال	مبلغ کارکرد به ریال	مبلغ کل
1	70202	تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 12-18 میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های عرضی F1	202.216		20900	4226314.4	
2	70203	تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 20 میلی متر یا بیشتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های طولی F1	169.937		20100	3415729.68	
3	70203	تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 20 میلی متر یا بیشتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های عرضی F2-A	534.428		20100	10742002.8	
4	70203	تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 20 میلی متر یا بیشتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های طولی F2-A	798.811		20100	16056105.1	
5	70203	تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 20 میلی متر یا بیشتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های عرضی F2-B	185.888		20100	3736348.8	
6	70203	تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 20 میلی متر یا بیشتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های طولی F2-B	277.636		20100	5580475.56	
7	70203	تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 20 میلی متر یا بیشتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های عرضی F2-C	87.135		20100	1751413.5	
8	70203	تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 20 میلی متر یا بیشتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های طولی F2-C	122.656		20100	2465377.56	
9	70201	تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 10 میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های عرضی T-B-1	79.605		25300	2014006.5	

61045140

7967 797

01045147			2902.792	162.778	تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 12- 18 میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های طولی T-B-1	70202	10
	3402051.84	20900		28.304	تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 10 میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های عرضی T-B-2	70201	11
				59.032	تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 12- 18 میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های طولی T-B-2	70202	12
	1233768.8	20900		42.456	تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 10 میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های عرضی T-B-3	70201	13
	1074136.8	25300		79.128	تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 12- 18 میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های طولی T-B-3	70202	14
	1653775.2	20900		35.38	تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 10 میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های عرضی T-B-4	70201	15
	895114	25300		67.824	تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 12- 18 میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های طولی T-B-4	70202	16
	1417521.6	20900		10.614	تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 10 میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های عرضی T-B-5	70201	17
	268534.2	25300		18.9656	تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 12- 18 میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های عرضی T-B-5	70202	18
	396381.04	20900					