

فرم متره
فصل هفتم: کارهای فولادی میلگرد

شماره ردیف	شماره فهرست بها	شرح عملیات و جزئیات قسمت های کار	نقل از متره	وزن کل	وزن کل
1	70202	تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 12- 18 میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های عرضی F1			202.216
2	70203	تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 20 میلی متر یا بیشتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های طولی F1			169.9368
3	70203	تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 20 میلی متر یا بیشتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های عرضی F2-A			534.428
4	70203	تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 20 میلی متر یا بیشتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های طولی F2- A			798.8112
5	70203	تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 20 میلی متر یا بیشتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های عرضی F2-B			185.888
6	70203	تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 20 میلی متر یا بیشتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های طولی F2- B			277.6356
7	70203	تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 20 میلی متر یا بیشتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های عرضی F2-C			87.135
8	70203	تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 20 میلی متر یا بیشتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های طولی F2- C			122.6556
9	70201	تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 10 میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های عرضی T-B-1			79.605

162.7776			تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 12- 18 میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های طولی T-B-1	70202	10
28.304			تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 10 میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های عرضی T-B-2	70201	11
59.032			تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 12- 18 میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های طولی T-B-2	70202	12
42.456			تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 10 میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های عرضی T-B-3	70201	13
79.128			تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 12- 18 میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های طولی T-B-3	70202	14
35.38			تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 10 میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های عرضی T-B-4	70201	15
67.824			تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 12- 18 میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های طولی T-B-4	70202	16
10.614			تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 10 میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های عرضی T-B-5	70201	17
18.9656			تهیه ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 12- 18 میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم آرماتور های عرضی T-B-5	70202	18